

Optionales Zubehör (S.15-16):



Aluminium Kernbohrständer für Installationsarbeiten bis Bohrdurchmesser Ø 350 mm.

- Leichte Aluminium-Kernbohrständer
- Leichtgängige Gleit- oder Rollenführung
- Optional mit Spannhals oder Motoranbauplatte
- Vorschubhebel beidseitig aufsteckbar
- Transportgriff
- Winkelverstellung bis 45° Grad
- Exaktes Ausrichten durch Justierschrauben

BS-200

Dübelfuß



BS-R-250

Kombifuß



RBS-330

Kombifuß



Bohrständer	BS-200	BS-R-250	RBS-330
Hub	565 mm	605 mm	650 mm
Bohrschlittenführung	Gleitführung	Rollenführung	Rollenführung
Motoraufnahme	Spannhals Ø 60 mm	Spannhals Ø 60 mm + Motoranbauplatte	Motoranbauplatte
Befestigung	Dübelfuß	Vakuum- / Dübelfuß	Vakuum- / Dübelfuß
Bohrdurchmesser	max. 200 mm	max. 250 mm	max. 350 mm
Winkelverstellung	Ja, stufenlos bis zu 45° Grad	Ja, stufenlos bis zu 45° Grad	Ja, stufenlos bis zu 45° Grad
Abmessung (LxBxH)	50x50x825 mm	50x50x900 mm	70x70x900 mm
Bauweise	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Gewicht	8,5 kg	11,5 kg	16,5 kg
Artikelnummer	08-0200	08-0250	06-0331