

Bender - Freihandbohrmaschinen



Technische Daten:	Modell EBM 23F
Leistungsaufnahme	2.200 W, 230 V
Leistungsbelastung	1.720 W
1. Gang U/min	520
2. Gang U/min	1.400
max. Bohr-DRM Freihand Beton (nass)	15 - 100 mm
max. Bohr-DRM Bohrstände Beton (nass)	15 - 160 mm
max. Bohr-DRM Freihand Mauerwerk (trocken)	20 - 200 mm
	Pistolenhandgriff
Kombispindel	1 1/4" UNC / R 1/2"
Motorspannhals DRM	60 mm
	PRCD 10mA Sicherung
Gewicht	5,9 kg
Artikelnummer	201232 / 200953



Technische Daten:	Modell EBM 33F
Leistungsaufnahme	2.200 W, 230 V
Leistungsbelastung	1.720 W
1. Gang U/min	520
2. Gang U/min	1.400
3. Gang U/min	2.900
max. Bohr-DRM Freihand Beton (nass)	20 - 100 mm
max. Bohr-DRM Bohrstände Beton (nass)	20 - 160 mm
max. Bohr-DRM Freihand Mauerwerk (trocken)	20 - 200 mm
	Pistolenhandgriff
Kombispindel	1 1/4" UNC / R 1/2"
Motorspannhals DRM	60 mm
	PRCD 10mA Sicherung
Gewicht	6,5 kg
Artikelnummer	200942



Technische Daten:	Modell EBM 33S
Leistungsaufnahme	2.200 W, 230 V
Leistungsbelastung	1.720 W
1. Gang U/min	520
2. Gang U/min	1.400
3. Gang U/min	2.900
max. Bohr-DRM Freihand Beton (nass)	15 - 100 mm
max. Bohr-DRM Bohrstände Beton (nass)	15 - 160 mm
max. Bohr-DRM Freihand Mauerwerk (trocken)	20 - 200 mm
	Spatenhandgriff
Kombispindel	1 1/4" UNC / R 1/2"
Motorspannhals DRM	60 mm
	PRCD 10mA Sicherung
Gewicht	6,5 kg
Artikelnummer	200944